

Nyilatkozat azonosító: **D44T01**

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendelete alapján

	A termék megnevezése:	Porotherm 44 T Profi Dryfix falazat	
a)	A termék típusa:	Egykomponensű, nedvességre keményedő poliuretánhabbal (PTH Profi DRYFIX extra) ragasztott csiszolt téglá (PTH 44 T Profi, 44 T Profi feles) falazat	
b)	A teljesítmény állandóságának értékelésére szolgáló rendszer:	2+,	
c)	Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt ÉME:	ÉME A-7/2009 (ÉMI Nonprofit Kft., kelt: 2009.02.11.)	
d)	A termék rendeltetési célja:	Falszerkezetek építésére	
e - g)	Alapvető jellemzők, nyilatkozat szerinti teljesítmény		
	alapvető jellemző (dimenzió)	teljesítmény	vizsgálati módszer
	TARTÓSZERKEZET		
	Kezdeti nyírószilárdság karakterisztikus értéke, f_{vk0} [N/mm ²]	0,13	MSZ EN 1052-3: 2008
	Nyomószilárdság karakterisztikus értéke, f_k [N/mm ²]	3,40	MSZ EN 1052-1:2000
	Rugalmassági modulus, K_E tényező	600	MSZ EN 1052-1:2000
	Hajlítószilárdság karakterisztikus értéke, f_{xk1} / f_{xk2} [N/mm ²]	0,15 / 0,11	MSZ EN 1052-2:2000
	TŰZVÉDELEM		
	Falazóelemek és falszerkezet tűzvédelmi osztálya	A1	MSZ EN 1365-1: 2000
	Tűzállósági határértéke, 15-15 mm vakolattal, 100 kN/m terhelés mellett [teljesítmény + perc]	REI 90	MSZ EN 13501-2:2007+ A1:2010
	AKUSZTIKA		
	Léghanggátlás, 15-15 mm mészcement vakolattal (R_w) [dB]	46	MSZ EN ISO 10140-2:2011
	HŐTECHNIKA		
	Hőátbocsátási tényező, kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda \leq 0,12$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal (U) [W/m ² K]	0,17	MSZ EN ISO 6946:2008 MSZ EN 1934:2000
	A termék szállítója és címe:	Wienerberger Téglaiipari zRt. 1119 Budapest, Bártfai utca 34.	

Budapest, 2013. július 19.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Norbert Schwarzmüller
CEO

A termék részletes tervezési, kivitelezési előírásait az Alkalmazási és tervezési útmutató tartalmazza.
A prospektus elérhető a www.wienerberger.hu weboldalon is.