

Nyilatkozat azonosítószáma: D50X-250121

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendelete alapján

|        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |              |                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | A termék megnevezése<br>(egyedi azonosító kódja):                                                                | <b>Porotherm 50 X-therm Rapid Dryfix falazat</b>                                                                                                    |              |                                                                                           |
| a)     | A termék típusa:                                                                                                 | Egykomponensű, nedvességre keményedő poliuretánhabbal<br>(PTH Dryfix extra ragasztóhab) ragasztott csiszolt téglá<br>(PTH 50 X-therm Rapid) falazat |              |                                                                                           |
| b)     | A teljesítmény állandóságának<br>értékelésére és ellenőrzésére szolgáló<br>rendszer:                             | 2+<br>üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány sz.:<br>Solymár: 20-CPR-2-(C-30/2013)<br>Tiszavasvári: 20-CPR-3-(C-31/2013)                |              |                                                                                           |
| c)     | Az egyes alapvető jellemzők értékelésére<br>használt NMÉ:                                                        | NMÉ A-68/2024, kelt: 2025.01.21.<br>(Kijelölt szervezet, kiállító: ÉMI Nonprofit Kft.)                                                              |              |                                                                                           |
| d)     | A termék rendeltetési célja:                                                                                     | Teherhordó falszerkezetek és terhet nem viselő belső és külső<br>falszerkezetek építésére                                                           |              |                                                                                           |
| e - h) | Alapvető jellemzők, nyilatkozat szerinti teljesítmények (NMÉ 2. fejezet)                                         |                                                                                                                                                     |              |                                                                                           |
|        | alapvető jellemző (dimenzió)                                                                                     |                                                                                                                                                     | teljesítmény | értékelési módszer                                                                        |
|        | MECHANIKAI SZILÁRDSÁG ÉS ÁLLÉKONYSÁG                                                                             |                                                                                                                                                     |              |                                                                                           |
|        | Kezdeti nyírószilárdság karakterisztikus értéke, $f_{vk0}$ [N/mm <sup>2</sup> ]                                  |                                                                                                                                                     | 0,08         | MSZ EN 1052-3: 2008                                                                       |
|        | Nyomószilárdság karakterisztikus értéke, $f_k$ [N/mm <sup>2</sup> ]                                              |                                                                                                                                                     | 1,60         | MSZ EN 1052-1:2000                                                                        |
|        | Rugalmassági modulus, $K_E$ tényező                                                                              |                                                                                                                                                     | 600          | MSZ EN 1052-1:2000                                                                        |
|        | Hajlítószilárdság karakterisztikus értéke, $f_{xk1}$ / $f_{xk2}$ [N/mm <sup>2</sup> ]                            |                                                                                                                                                     | 0,07 / 0,06  | MSZ EN 1052-2:2016                                                                        |
|        | TŰZBIZTONSÁG                                                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                                                           |
|        | Falazóelemek és falszerkezet tűzvédelmi osztálya                                                                 |                                                                                                                                                     | A1           | MSZ EN 13501-1:2019<br>TvMI 11.3:2022.06.13.<br>MSZ EN 1365-1:2013<br>MSZ EN 13501-2:2023 |
|        | Tűzállósági határértéke, 15-15 mm mészcement vakolattal,<br>max. 100 kN/m terhelés mellett [teljesítmény + perc] |                                                                                                                                                     | REI 180      |                                                                                           |
|        | HIGIÉNIA, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM                                                                           |                                                                                                                                                     |              |                                                                                           |
|        | Páradiffúziós ellenállási szám (vakolatlan falszerkezetre)                                                       |                                                                                                                                                     | 5/10         | MSZ EN 1745:2020                                                                          |
|        | ZAJVÉDELEM                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |                                                                                           |
|        | Léghanggátlás, 15-15 mm vakolattal<br>( $R_w$ ) [dB]                                                             |                                                                                                                                                     | 46           | MSZ EN ISO<br>717-1:2021                                                                  |
|        | ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS HŐVÉDELEM                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |                                                                                           |
|        | Hőátbocsátási tényező, vakolatlan falszerkezetre<br>(U) [W/m <sup>2</sup> K]                                     |                                                                                                                                                     | 0,17         | MSZ EN ISO 6946:2008<br>MSZ EN 1934:2000<br>MSZ EN 1745:2020                              |
| i)     | A termék gyártója (szállítója)<br>és értesítési címe:                                                            | Wienerberger Téglaiipari zRt.<br>1119 Budapest, Bártfai utca 34.                                                                                    |              |                                                                                           |

Az A-68/2024 számú és 2025.01.21. érvényességi kezdetű NMÉ II.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2025. január 21.

**Felegyi Mihály**  
Member of board

A termék részletes tervezési, kivitelezési előírásait az Alkalmazási és tervezési útmutató tartalmazza. A prospektus elérhető a [www.wienerberger.hu](http://www.wienerberger.hu) weboldalon is.