

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP száma:

Termék:

Porotherm 30 N+F Profi

A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.



Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Harmonizált szabvány:

Bejelentett szerv(ek):

védett falazott szerkezethez


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1415

A(z) P - falazóelem nyilatkozat szerinti teljesítménye(i)

Méretek és mérettűrések			Tm	R2+
Hosszúság:	mm	250	± 8	5
Szélesség:	mm	300	± 4	5
Magasság:	mm	249	± 0.5	1
Középérték tűrése:	kategória	Tm		
Mérettartomány:	kategória	R2+		
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm	0.3		
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	0.3		
Alak				
Falazóelem csoport:	-	2		
Üregek százalékos aránya:	%	NPD		
Bemélyedések aránya:	%	NPD		
Testsűrűség				
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m ³	750		
Netto száraz testsűrűség:	kg/m ³	NPD		
Tűrés:	kategória / %	D1 / 10		
I kategóriájú falazóelem nyomószilárdsága				
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm ²	11		
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm ²	2		
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm ²	NPD		
Tapadósilárdság:	N/mm ²	0,3		
Hővezetési tényező, λ10,száraz,elem:	W/(m·K)	0.16		
Páraáteresztő képesség:	-	μ = 5/10		
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória	F0		
Vízfelvétel:	%	NPD		
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m ² ·min)	NPD		
Aktív oldható sótartalom:	kategória	S0		
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m	NPD		
Tűzveszélyesség:	osztály	A1		
Veszélyes anyagok:	-	NPD		



A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

CEO