

POROTHERM

38 Thermo Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs /
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38**
Thermo Rapid
- külső hőszigetelő
vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM 32 Alfa

Thermo Rapid

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM

M-25 áthidaló

3.

2.

1.

POROTHERM

38 Thermo Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Profi Dryfix extra ragasztóhab

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

vakolóprofil
kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve
vakolható táblás
hőszigetelés

4.

vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel
ponthegesztett tűzhorg.
fém rabicháló

7.

technológiai
habarcskiegyenlítés
belső ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
2 réteg vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel

10.

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

11.

szerelő hab