

POROTHERM 44 X-therm

hőszigetelő falazóhabarcs

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM 30 X-therm

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM M-25 áthidaló

3.

2.

1.

POROTHERM 44 X-therm

hőszigetelő falazóhabarcs

0 10 20 30 cm

R1

R2

R3

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

vakolóprofil
kültéri ablakönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve
vakolható táblás
hőszigetelés

4.

vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel
ponthegesztett tűzhorg.
fém rabicháló

7.

technológiai
habarcskiegyenlítés

8.

beltéri ablakönyöklő,
a gyártó előírása szerint elhelyezve

9.

2 réteg vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel

10.

kiegyenlítés,
max. 20 mm
habarcsréteg

11.

szerelő hab