

**POROTHERM**

44 X-therm Rapid

**POROTHERM**

vékonyrétegű falazóhabarcs v.  
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1<sup>5</sup> cm)
- **POROTHERM** 44 X-Therm Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2<sup>5</sup> cm)

**POROTHERM**

30 X-therm Rapid

3.

7.

6.

5.

1.

4.

**POROTHERM**

M-25 áthidaló

3.

2.

1.

**POROTHERM**

44 X-therm Rapid

**POROTHERM**

vékonyrétegű falazóhabarcs v.0  
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1<sup>5</sup> cm)

**R1**

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegnyelés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

**R2**

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

**R3**

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

vakolóprofil  
kültéri ablakönyöklő,  
a gyártó előírása szerint  
elhelyezve  
vakolható táblás  
hőszigetelés

4.

vékonyvakolat  
üvegszövet erősítéssel  
ponthegesztett tűzihorg.  
fém rabicháló  
bitumenes lemez

7.

technológiai  
habarcskiegnyelés  
belső ablakönyöklő,  
a gyártó előírása szerint  
2 réteg vékonyvakolat  
üvegszövet erősítéssel

10.

kiegnyelés, max. 20 mm  
habarcsréteg

11.

szerelő hab