

POROTHERM 30 N+F Rapid




POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab


külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F Rapid**
- légzárást bizt. alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálóerősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)



POROTHERM

M-25 áthidaló



külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F Rapid**
- légzárást bizt. alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálóerősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

POROTHERM 30 N+F Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab



R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegnyelés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve
extrudált polisztirol
hőszigetelés

4.

vakolóprofil

7.

vakolható táblás hőszigetelés

10.

vakolati dilatáció

2.

kiegnyelés, max. 20 mm
habarcsréteg

5.

bitumenes lemez

8.

beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint

11.

kiegnyelés, max. 20 mm
habarcsréteg

3.

vékonyvakolat
üvegcsövet erősítéssel

6.

technológiai
habarcskiegnyelés

9.

2 réteg vékonyvakolat
üvegcsövet erősítéssel

12.

szerelő hab