

## POROTHERM 30 N+F Rapid

## POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.  
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

padló rétegrend

- padlóburkolat változatok (R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- tömörített kavicságyazat (15 cm)
- talaj

R6

R5

R4

6.

**5.**

4.

1



25



külső fal rétegrend	
---------------------	--

- belső vakolat (1<sup>5</sup> cm)
- **POROTHERM 38** Pincetégla
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- extrudált polisztirol hőszigetelés ("v" cm)
- feltöltés rétegesen tömörítve

R5

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1. technológiai habarcsterítés

**5.** szerelő hab

**9.** fagyszoknya XPS hőszigetelés

**2.** bitumenes lemez

**6.** kiegyenlítés, max. 20 mm  
habarcsréteg

### 3. kiegészítő hálós vasalás

**7.** falazóhabarcs

**4.** felületerősített extrudált polisztirol  
hőszigetelés ("v" cm)

**8.** dilatációs szalag

**Megjegyzés:** talainedvesség elleni védelem

Az épület helyiségeinek padlósintjét az alkalmazandó rétegrendek függvényében a tervező határozza meg.