



Hasznosított tető felújítása meglévő bennmaradó szálas hőszigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel. 35° tetőhajlásszög esetén, Egyszeresen átszellőztetett rétegrend.

Vápa részletrajz $\geq 25^\circ$



Orom részletrajz



0 10 20 30 cm

1. TONDACH Inspira kerámia tetőcserép	5. Átszellőztetett légrés	10. Méretezett keresztmetszetű szarufa	17. PUR szerelőhab
2. 30/50 mm tetőléc	6. TONDACH FOL K páraáteresztő alátétfólia	11. TONDACH Vapour Stop Reflex párazáró fólia	19. Vápa lemez
3. Ellenléc	7. TONDACH Thermo PIR szarufa feletti hőszigetelés	14. 2 réteg gipszkarton lap	20. Öntapadó vápatömítő
4.a Rendszersavár 65° fokban rögzítve	8. Szarufa közötti légrés fólia alatt	15. Vápa deszkázat	21. Vápadeszka támasz
4.b Rendszersavár 90° fokban rögzítve	9. Kőzetgyapot hőszigetelés		

Hasznosított tető felújítása meglévő bennmaradó szálas hőszigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel.

M 1:10