



Hasznosított tető felújítása meglévő
bennmaradó szálas hőszigeteléssel és PIR
szarufa feletti szigeteléssel. 20° tetőhajlásszög
esetén. Egyszeresen átszellőztetett rétegrend.

Gerinc részletrajz

A: 4,5 cm
B: 12,6 cm
C: 38,0 cm



Eresz részletrajz



0 10 20 30 cm

1. TONDACH Inspira kerámia tetőcserép	6. TONDACH FOL K páraáteresztő alátét fólia	12. Gerinc szellőzőszalag	23. Eresz szellőzőelem fésűs
2. 30/50 mm tetőléc	7. TONDACH Thermo PIR szarufa feletti hőszigetelés	14. 2 réteg gipszkarton lap	24. Fém szellőzőszalag, 50%-os perforáció
3. 50/50 mm ellenléc	8. Szarufa közötti légrés fólia alatt	15. Vápa deszkázat	25. Tondach ereszkampó
4.a Rendszercsavar 65° fokban rögzítve	9. Kőzetgyapot hőszigetelés	16. Gerincleáttartó	26. Tondach külsőperemes ereszcsonna rendszer
4.b Rendszercsavar 90° fokban rögzítve	10. Méretezett keresztmetszetű szarufa	17. PUR szerelőhab	27. Eresz cseppentőlemez
5. Átszellőztetett légrés	11. TONDACH Vapour Stop Reflex párazáró fólia		

Hasznosított tető felújítása meglévő bennmaradó szálas hőszigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel.

M 1:10